

Yourte de 30 m²



- Toiles intérieures et extérieures garanties 10 ans.
- Isolation en laine de moutons de 80 mm.
- Dôme en altuglass avec ouverture manuelle à l'aide d'un vérin mécanique et d'une canne pour une aération efficace et naturelle.
- Porte d'entrée vitrée. Cadre supplémentaire séparée avec une fenêtre ouvrante et une rallonge panneau-tée pour l'évacuation des fumées du poêle (tuyau de poêle isolé obligatoire). Tous les doubles vitrages sont sécurisés double face, gaz argon et faible couche d'émissivité.
- Plancher adapté à l'éco-yourte (quasi circulaire) fourni avec pose des plots, isolé avec de la ouate de cellulose.
- Mur de 2,34 m et pente du toit à 30 °.
- Le tarif de ce modèle d'éco-yourte avec le plancher est sur demande.

Yourte de 50 m² (si mezzanine 72 m²)



- Toiles intérieures et extérieures garanties 10 ans.
 - Isolation en laine de moutons de 100 mm.
 - Dôme en altuglass avec ouverture manuelle à l'aide d'un vérin mécanique et d'une canne pour une aération efficace et naturelle.
 - Double porte d'entrée vitrée. Deux cadres de fenêtres supplémentaires non ouvrants, adjacents au cadre de porte. L'un des cadres comportent une rallonge avec des panneaux de bois pour l'évacuation des trous des fumées (tuyau de poêle isolé obligatoire). Tous les doubles vitrages sont securit double face, gaz argon et faible couche d'émissivité.
 - Plancher adapté à la yourte (quasi circulaire) fourni avec pose des plots et isolé avec de la ouate de cellulose.
 - Ossature et plancher de la mezzanine fournis. Habillage des parois (bois ou toile de jute).
 - L'éco-yourte est adaptée à la mezzanine : mur haut (2,50 m) et pente du toit à 30 °.
-
- Le tarif de ce modèle d'éco-yourte meublée avec le plancher et la mezzanine est sur demande.

Yourte de 80 m² (si mezzanine 115 m²)



- Toiles intérieures et extérieures garanties 10 ans.
- Isolation en laine de moutons de 120 mm.
- Dôme en altuglass avec ouverture manuelle à l'aide d'un vérin mécanique et d'une canne pour une aération efficace et naturelle.
- Quatre cadres avec portes ou fenêtres ouvrants, 3 regroupés au sud, l'un à un autre endroit
- L'un des cadres comportent une rallonge avec des panneaux de bois pour l'évacuation des trous des fumées (tuyau de poêle isolé obligatoire).
- Plancher adapté à la yourte (quasi circulaire) fourni avec pose des plots et isolé avec de la ouate de cellulose.
- Ossature et plancher de la mezzanine fournis. Habillage des parois (bois ou toile de jute).
- L'éco-yourte est adaptée à la mezzanine : mur haut (2,60 m) et pente du toit à 30 °.
- Le tarif de ce modèle d'éco-yourte, avec le plancher et la mezzanine est sur demande.